



# Eupen - VD-DRAAD 0,75 ROOD ECA

VD-DRAAD (H05V-U) ECA 0,75 mm<sup>2</sup> rood

**Artikelnummer** EUPN001016  
**Artikelkortingsgroep** 3060  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer fabrikant** N001014  
**GTIN** 05413260587450

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat** 0000  
**Geleiderdiameter** 0.98 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 24.5 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkl eur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal** 0 Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Rood  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>   | Zonder              |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>  | Zonder              |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>  | Nee                 |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>  | Ja                  |
| <b>Buitendiameter circa Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b> | 2.2 mm<br>5 - 50 °C |
| <b>Nominale spanning U0</b>   | 300 V               |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 13.2 mm             |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 500 V               |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>  | Ja                  |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>   | Nee                 |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>   | Nee                 |
| <b>Gewicht</b>  | 10.9 kg/km          |
| <b>Funciebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>   | Nee                 |
| <b>Funciebehoud volgens BS 8434-2</b>   | Nee                 |
| <b>Funciebehoud volgens BS 8491</b>   | Nee                 |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024