



Eupen - JE-H(ST)H FE180/E30 1X4X0,8 ROOD

Afgeschermdde signaalkabel met functiebehoud
type JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x4x0,8 mm
rood

Artikelnummer EUPG164016
Artikelkortingsgroep 3205
Merk Eupen
Artikelnummer fabrikant G164016
GTIN 05413260727603

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.81 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.8 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 1
Getwist Per vier
Aderisolatie Overig
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels en lagen
Afscherming collectief Folie
Overlangs waterdichte kabel Nee
Dwars waterdichte kabel Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Rood
Bewapening/armering Zonder
Kabelgeometrie Rond
Rookarm vlg. IEC Ja

61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	6.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	48.75 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
Categorie	3
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	60 kg/km
Nominale spanning U	225 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024	