



Wibre - INBOUW 3XPOW-LED 30GR RGB ROND

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W, 350mA, RGB aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L stralingshoek 30° medium, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde oploppende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel type 4.0026.20.19 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 100419
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0026.20.19

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur RGB
Kleurtemperatuur regelbaar Standen
Hoogte/diepte 3 mm
Buitendiameter 95 mm
Inbouwhoogte/-diepte 50 mm
Inbouwdiameter 74 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024