



# Thesla - SNELFLEX 3x4 ECA D20

Snelflex 20mm 3x4 mm<sup>2</sup> Eca Geribde buis met VD-draad bruin, blauw en groen/geel Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 3X4 MM <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	411034
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF3G4
<b>GTIN</b>	05414921010911

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	PE
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	20 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aantal geleiders installatiedraad</b>	3
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)</b>	Ja

**Nominale geleiderdoorsnede Met meterindicatie** 4 - 4 mm<sup>2</sup>  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Eca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s3  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024