



# Thesla - SNELFLEX Eca 3x4 MM<sup>2</sup>

Snelflex 20mm 3x4 mm<sup>2</sup> Eca Geribde buis met VD-draad bruin, blauw en groen/geel Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 3X4 MM <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	411034
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF3G4
<b>GTIN</b>	05414921010911

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	PE
<b>UV-bestendig</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estriklag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	20 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aantal geleiders installatiedraad</b>	3
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde</b>	Ja

**POF-leiding(geleider)**  
**Nominale** 4 - 4 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Met meterindicatie**  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse** s3  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d2  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024