



Helukabel - NEOPREEN 1X500 H07RN-F

Neopreenkabel H07RN-F 1 x 500 mm²

Artikelnummer 2624340119

Artikelkortingsgroep 2801

Merk Helukabel

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	500 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Aantal aders	1
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Rubber
Adercodering	Zonder
Draagorgaan	Zonder
Specificatie mantelmateriaal	PCP (Polychloropreen)
Mantelkleur	Zwart
Beschermd tegen torderen	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	46.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	351 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	187 mm
Toegestane kabelbuit entemperatuur na montage zonder vibratie	-30 - 60 °C
Nominale spanning U₀	450 V
Nominale spanning U	750 V

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025