



# Helukabel - NEOPREEN H07RN-F 1X400

Neopreenkabel H07RN-F 1 x 400 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 2624330119

**Artikelkortingsgroep** 2801

**Merk** Helukabel

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	400 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal strengen per geleider</b>	0
<b>Streng diameter</b>	0 mm
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Aderisolatie</b>	Rubber
<b>Adercodering</b>	Zonder
<b>Draagorgaan</b>	Zonder
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	PCP (Polychloropreen)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Beschermd tegen torderen</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca

<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Ja
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	42.1 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	316 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	169 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 60 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	450 V
<b>Nominale spanning U</b>	750 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024