



# Rittal - SZ Aansluitkabel v deursch. L=3000mm

SZ Aansluitkabel v deursch. L=3000mm Type  
2500660

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | SZ             |
| <b>Variant</b>                 | 2500660        |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT2500660     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Rittal         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2500660        |
| <b>GTIN</b>                    | 04028177918795 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>                                 | Overig              |
| <b>Kabelinvoer aansluiting 1</b>                     |                     |
| <b>Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 1</b> |                     |
| <b>Aansluiting 2</b>                                 | Overig              |
| <b>Kabelinvoer aansluiting 2</b>                     |                     |
| <b>Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 2</b> |                     |
| <b>Connectorsysteem systeemgebonden</b>              | Nee                 |
| <b>Aantal aders</b>                                  | 3                   |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Lengte</b>  | 3 m                 |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                       | Overig              |
| <b>Temperatuurbestendigheid</b>                      | 0 - 40 °C           |
| <b>Nominale spanning</b>                             | 100 - 240 V         |
| <b>Frequentie</b>                                    | 50 - 60 Hz          |
| <b>Mantelkleur</b>                                   | Zwart               |
| <b>Gespiraliseerde kabel</b>                         | Nee                 |
| <b>Met aardgeleider</b>                              |                     |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                        | Overig              |
| <b>Met snoerschakelaar</b>                           | Nee                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>                          | 6 mm                |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>           | Nee                 |

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024