



Rittal - VX 1000x2000x500 2D 1MPL RAL 7035

VX 1000x2000x500 2D 1MPL RAL 7035 Type
8005000

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | VX |
| Variant | 8005000 |
| Artikelnummer | RIT8005000 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 8005000 |
| GTIN | 04028177813540 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|-------------------|
| Breedte | 1000 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Materiaal | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Uitvoering oppervlakte | Met poedercoating |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Vrijstaand | Ja |
| Vloerstaand wandmodel | Ja |
| Wandmontage | Nee |
| Hoekmodel | Ja |
| Tussenbouw | Ja |
| Koppelbaar | Ja |
| Met montageplaat | Ja |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Ja |
| Wandinbouw | Nee |
| Paal(mast)bevestiging | Nee |
| Met deur | |
| Aantal deuren | 2 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Aantal sloten | 1 |
| Met bovendeel | |
| Transparant deksel | |
| Geschikt voor metrische montage | Nee |
| Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
| Hellend dak | Nee |
| Aantal connectorgaten | 0 |
| Uitbreekpoorten | |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsgraad | IP55 |

(IP)
Beschermingsgraad 12
(NEMA)
Warmteverlies- 671 W
vermogen (?T=20K)
volgens IEC/TR 60890
Max. toegestane 15000 N
belasting van de kast
volgens IEC 62208
Max. toegestane 900 N
belasting van de
deur(en) volgens IEC
62208
Max. toegestane 5000 N
belasting van de
montageplaat volgens
IEC 62208
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024