



# Rittal - VX 800x1400x500 1D 1MPL RAL 7035

VX 800x1400x500 1D 1MPL RAL 7035 Type  
8845000

<b>Model</b>	VX
<b>Variant</b>	8845000
<b>Artikelnummer</b>	RIT8845000
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer</b>	8845000
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04028177813885

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Breedte</b>	800 mm
<b>Hoogte</b>	1400 mm
<b>Diepte</b>	500 mm
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Overig
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Met poedercoating
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>RAL-nummer</b>	7035
<b>Vrijstaand</b>	Ja
<b>Vloerstaand</b>	Ja
<b>wandmodel</b>	
<b>Wandmontage</b>	Nee
<b>Hoekmodel</b>	Ja
<b>Tussenbouw</b>	Ja
<b>Koppelbaar</b>	Ja
<b>Met montageplaat</b>	Ja
<b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>	
<b>Wandinbouw</b>	Nee
<b>Paal(mast)bevestiging</b>	Nee
<b>Met deur</b>	
<b>Aantal deuren</b>	1
<b>Met zichtdeur</b>	Nee
<b>Met ventilatiedeur</b>	Nee
<b>Met rugzijdige deur</b>	Nee
<b>Aantal sloten</b>	1
<b>Met bovendeel</b>	
<b>Transparant deksel</b>	
<b>Geschikt voor metrische montage</b>	Nee
<b>Geschikt voor buitenopstelling</b>	Nee
<b>Hellend dak</b>	Nee
<b>Aantal connectorgaten</b>	0
<b>Uitbreekpoorten</b>	
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Slagvastheid</b>	IK10
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP55
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	12

**Warmteverlies-  
vermogen (?T=20K)  
volgens IEC/TR 60890** 422 W  
**Max. toegestane  
belasting van de kast  
volgens IEC 62208** 15000 N  
**Max. toegestane  
belasting van de  
deur(en) volgens IEC  
62208** 900 N  
**Max. toegestane  
belasting van de  
montageplaat volgens  
IEC 62208** 5000 N

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024