



Rittal - VX 800x2000x400 1D 1MPL RAL 7035

VX 800x2000x400 1D 1MPL RAL 7035 Type
8804000

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | VX |
| Variant | 8804000 |
| Artikelnummer | RIT8804000 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer | 8804000 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04028177813823 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Breedte | 800 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Materiaal | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Uitvoering oppervlakte | Met poedercoating |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Vrijstaand | Ja |
| Vloerstaand | Ja |
| wandmodel | |
| Wandmontage | Nee |
| Hoekmodel | Ja |
| Tussenbouw | Ja |
| Koppelbaar | Ja |
| Met montageplaat | Ja |
| Montageplaat diepteverstelbaar | |
| Wandinbouw | Nee |
| Paal(mast)bevestiging | Nee |
| Met deur | Ja |
| Aantal deuren | 1 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Aantal sloten | 1 |
| Met bovendeel | |
| Transparant deksel | |
| Geschikt voor metrische montage | Nee |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Hellend dak | Nee |
| Aantal connectorgaten | 0 |
| Uitbreekpoorten | |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 12 |

**Warmteverlies-
vermogen (?T=20K)
volgens IEC/TR 60890** 524 W
**Max. toegestane
belasting van de kast
volgens IEC 62208** 15000 N
**Max. toegestane
belasting van de
deur(en) volgens IEC
62208** 900 N
**Max. toegestane
belasting van de
montageplaat volgens
IEC 62208** 5000 N

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024