



Rittal - VX 800x2000x600 1D 1MPL RVS IP66/NEMA4X

VX 800x2000x600 1D 1MPL RVS
IP66/NEMA4X Type 8458000

Artikelnummer RIT8458000
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Rittal
GTIN 4028177924482

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------------|
| Breedte | 800 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Materiaal | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Kwaliteitsklasse | RVS 304 (V2A) |
| Uitvoering oppervlakte | Overig |
| Kleur | Roestvrijstaal (RVS) |
| RAL-nummer | 0 |
| Vrijstaand | Ja |
| Vloerstaand | Ja |
| wandmodel | |
| Wandmontage | Nee |
| Hoekmodel | Ja |
| Tussenbouw | Ja |
| Koppelbaar | Ja |
| Met montageplaat | Ja |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Ja |
| Wandinbouw | Nee |
| Paal(mast)bevestiging | Nee |
| Met deur | |
| Aantal deuren | 1 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Aantal sloten | 1 |
| Met bovendeel | |
| Transparant deksel | |
| Geschikt voor metrische montage | Nee |
| Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Hellend dak | Nee |
| Aantal connectorgaten | 0 |
| Uitbreekpoorten | |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |

Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Warmteverliesvermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 628 W
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 15000 N
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 900 N
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 5000 N

Dit productblad is gegenereerd op 31-07-2024