



Rittal - SV Motorstuurapparaat 2,4 A, 500 V

SV Motorstuurapparaat 2,4 A, 500 V Type
9635410

Model	SV
Variant	9635410
Artikelnummer	RIT9635410
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Rittal
GTIN	04028177817302

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type motorstarter	Directstarter(DOL)
Met kortsluitactivering	Nee
Type spanning voor bekrachtiging	AC
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fasig	1.2 kW
Toegekend vermogen bij AC-3,400V	1.2 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fasig	1.2 kW
Toegekende bedrijfsstroom le	2.4 A
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V	2.4 A
Instelbereik overbelasting	0.18 - 2.4 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom, coördinatie type 1, 480V Y/277V	5000 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom, coördinatie type 1, 600V Y/347V	5000 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom, coördinatie type 2, 230V	5000 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom, coördinatie type 2, 400V	5000 A
Opgenomen vermogen	0 W
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Omgevingstemperatuur, bovengrens	50 °C

zonder beperkingen	
Temperatuurgecompenseerde beveiliging tegen overbelasting	Nee
Aanloopklasse	Overig
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
hoofdstroomcircuit	
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Overig
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Met transformator	Nee
Geschikt voor noodstop	Nee
Externe reset mogelijk	Ja
Voorzien van zekering (beveiliging)	Nee
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface	Nee
Safety at Work	
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Breedte	22.5 mm
Hoogte	160 mm
Diepte	114 mm

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024