



# Eszet Electro - LIHCH 3X1 BLAUW

Halogeenrijke stuurstroomkabel type LIHCH-OZ  
3x1 mm<sup>2</sup> afgeschermd buitenmantel BLAUW

**Artikelnummer** 1149140327

**Artikelkortingsgroep** 3523

**Merk** Eszet Electro

## **Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)

## **Specificaties**

**Geleidermateriaal**

**Geleideroppervlakte**

**AWG-maat**

**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil

**Nominale geleiderdoorsnede (mm<sup>2</sup>)** 0 mm<sup>2</sup>

**Samenstelling geleider**

**Geleiderweerstand bij 20°C** 0 Ohm/km

**Aantal aders** 0

**Getwist**

**Aderisolatie**

**Specificatie draadisolatie**

**Adercodering volgens HD 308 S2**

**Adercodering**

**Beschermingsgeleider (geel/groene ader)**

**Met aardgeleider**

**Afscherming groepen**

**Afscherming collectief**

**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal**

**Specificatie mantelmateriaal**

**Mantelkleur**

**Kabelgeometrie**

**Beschermd tegen torderen**

**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6**

**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6**

**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**

**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN**

13501-6  
Halogeenvrij volgens  
EN 60754-1/2  
Brandvertraging  
Rookarm vlgs. EN  
61034-2  
Koudebestendig  
volgens EN  
60811-504+505+506  
Oliebestendig  
volgens IEC  
60811-404  
Leidingbreedte circa 0 mm  
Leidinghoogte circa 0 mm  
Buitendiameter circa 0 mm  
Min. toegelaten 0 mm  
buigingsstraal,  
flexibele inzet met  
coulissegeleiding  
Min. toegelaten 0 mm  
buigingsstraal,  
flexibele inzet/vrije  
beweging  
Min. toegelaten 0 mm  
buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst  
Toegestane kabelbuit 0 - 0 °C  
entemperatuur tijdens  
montage/handeling  
Toegestane kabelbuit 0 - 0 °C  
entemperatuur na  
montage zonder  
vibratie  
Nominale spanning 0 V  
U0  
Nominale spanning U 0 V  
Geleidervorm  
Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025