



# 3F Filippi - 3F RENO 200 4000 930 WIT ELLIPTISCH NOOD

3F RENO 200 WH 4000/930 EP ELL 3F Reno  
200 WH 4000 LED inbouw downlighter,  
voorzien van 42W LED-module ca. 3.257  
lumen, kleurtemp. 3000K, kleur weergave Ra.  
>90, SDCM 3, LED Module afgeschermd  
middels gesatineerd metha. behuizing in wit  
polycarbonaat, UGR <22, parabolisch element  
met concentrische ringen, symmetrisch -  
Elliptische lichtdistributie, afmetingen buiten  
diam. 216 mm (zicht) geschikt voor "gat diam"  
200mm, inbouw diepte 142mm, v.v. alum.  
koelprofiel, v.v. RVS bevest. klemmen,  
beschermingsklasse IP44 (zicht) v.v. nood-unit,  
1 uur autonomie, exclusief aansluitsnoer  
fabrikaat 3F Filippi code 30830

<b>Model</b>	RENO
<b>Artikelnummer</b>	3F30830
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6250
<b>Merk</b>	3F Filippi
<b>Artikelnummer</b>	30830
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08015466143255

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor klemmontage</b>	
<b>Met bevestigingsmateriaal</b>	
<b>Dimbaar</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	0
<b>Slagvastheid</b>	IK04
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
	0 W
<b>Met schakelaar</b>	
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
	0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	44 W
	0 - 0 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Breedte</b>	216 mm
<b>Lengte</b>	216 mm

<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024