



# 3F Filippi - 3F RENO 200 2000 930 WIT UGR

3F Reno 200 WH 2000 LED UGR inbouw downlighter, voorzien van 20W LED-module ca. 2.269 lumen, kleurtemp. 3000K, kleur weergave Ra. >90, SDCM 3, LED Module afgeschermd middels gesatineerd metha. behuizing in wit polycarbonaat, parabolisch element met concentrische ringen, lichtdistributie 64°, UGR <19 (beeldschermwerk), afmetingen buiten diam. 216 mm (zicht) geschikt voor "gat diam" 200mm, inbouw diepte 142 mm, v.v. alum. koelprofiel, v.v. RVS bevest. klemmen, beschermingsklasse IP44 (zicht), IK04 (0,5 oule), exclusief aansluitsnoer fabrikaat 3F Filippi code 30725

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | RENO           |
| <b>Artikelnummer</b>           | 3F30725        |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250           |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 30725          |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466143033 |

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>            |                      |
| <b>Dimbaar</b>                            |                      |
| <b>Lichtuittrede</b>                      | Direct(rechtstreeks) |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP44                 |
| <b>Slagvastheid</b>                       | IK04                 |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b> | 24 W                 |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                   | 3000 - 3000 K        |
| <b>Breedte</b>                            | 216 mm               |
| <b>Lengte</b>                             | 216 mm               |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024