



# 3F Filippi - 3F RENO 100 1000 930 WIT SPOT

3F Reno 100 WH 1000 LED inbouw downlighter, voorzien van 13W LED-module ca. 1.316 lumen, kleurtemp. 3000K, kleur weergave Ra. >90, SDCM 3, LED Module afgeschermd middels gesatineerd methac. behuizing in wit polycarbonaat, parabolisch element met concentrische ringen, spotvormige lichtdistributie, UGR <22, afmetingen buiten diam. 116 mm (zicht) geschikt voor "gat diam." 100mm, inbouw diepte 95 mm, v.v. alum. koelprofiel, v.v. RVS bevest. klemmen, beschermingsklasse IP44 (zicht) exclusief aansluitsnoer fabrikaat 3F Filippi code 30005

<b>Model</b>	RENO
<b>Artikelnummer</b>	3F30005
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6250
<b>Merk</b>	3F Filippi
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	30005
<b>GTIN</b>	08015466141923

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Ja
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor kabelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet verstelbaar
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	1
<b>Dimbaar</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad</b>	

<b>achterzijde (IP)</b>	
<b>Beschermingsgraad</b>	
<b>frontzijde (IP)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	IK04
<b>Beschermingsklasse</b>	II
<b>volgens IEC 61140</b>	
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	14 W
	0 W
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
	0 - 0 lm
	0 - 0 lm/W
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Lengte</b>	116 mm
<b>Breedte</b>	116 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	95 mm
	0 - 0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 - 0 mm
<b>Inbouwhoogte</b>	0 - 0 mm
<b>Aansluitwijze</b>	Schroefklem
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	650 °C - 30 s
<b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>	RG1
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Compatible met Casambi</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024