



# 3F Filippi - 3F Diagon 39W/840 OP 596x596

3F Diagon OP 39W LED inlegarmatuur, v.v. diagonale optische "cellen" systeem verm. 42W, 4.000K, ca. 4.029 lm, Ra.= >80, SDCM 3, UGR <21, stalen behuizing (frame) wit gecoat, opale metacrylaat lenzen, omsloten in wit polycarbonaat paneel, 230V-50/60Hz, power factor >0,97, afm. 596x596x30mm, ca. 3,2 kg., IP20/IP43 excl. aansluitsnoer, fabrikaat 3F Filippi 3F Diagon OP 39W/840 OP 596x596, code 23219

<b>Model</b>	DIAGON
<b>Variant</b>	39W/840 OP 596X596
<b>Artikelnummer</b>	3F23219
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6250
<b>Merk</b>	3F Filippi
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	23219
<b>GTIN</b>	08015466141206

## Specificaties

<b>Geschikt voor wandmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Ja
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Nee
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Nee
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	1
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	Wit
<b>Materiaal afdekking</b>	
<b>Spanningstype</b>	
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning</b>	Nee

<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave</b>	Nee
<b>Reduction</b>	
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Dimmer afhankelijk van de besturing</b>	Nee
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Lichtverdeler</b>	
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp</b>	
<b>Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C</b>	30000 h
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP43
<b>Slagvastheid</b>	IK06
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	0 - 25 °C
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Ja
<b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee

**Met lichtsensor** Nee  
**Met (lucht)roosters** Nee  
**Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11** 650 °C - 30 s  
**Lichtkleur vlg. EN 12464-1**  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 42 W  
**Armatuurefficiëntie** 106 lm/W  
**Effectieve lichtstroom** 4472 lm  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0.97  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Constance lichtstroomrefgeling**  
**Breedte** 596 mm  
**Hoogte/diepte** 30 mm  
**Lengte** 596 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 30 mm  
**Aansluitwijze**  
**Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471**  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 21  
**Kleurtemperatuurregelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoekregelbaar**  
**Bediening via Bluetooth** Nee  
**Compatible met Apple HomeKit**  
**Compatible met Google Assistant**  
**Compatible met Amazon Alexa**  
**Met IFTTT ondersteuning**

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024