



# 3F Filippi - L 320 32W LED DALI OP 621x621

L 320 32W LED DALI OP 621X621

**Artikelnummer** 3F21661  
**Artikelkortingsgroep** 6250  
**Merk** 3F Filippi  
**Artikelnummer** 21661  
**fabrikant**  
**GTIN** 08015466135755

## Specificaties

**Geschikt voor wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Geschikt voor aanbouw**  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DALI** Ja  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)**  
**Dimmer GPRS**  
**Dimmer LineSwitch**  
**Dimmer fabrikantspecifiek**  
**Dimmer netspanning modulatie**  
**Dimmer faseafsnijding**  
**Dimmer**

faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Dimmer afhankelijk  
 van de besturing  
 Zonder dimfunctie  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de vast ingebouwde  
 lamp  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de meegeleverde  
 verwisselbare lamp  
 Hoogste energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de verwisselbare  
 lamp  
 Laagste energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de verwisselbare  
 lamp  
 Energie-efficiëntie- 0  
 index (EEL)  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Nominale levensduur 0 h  
 L80/B10 bij 25 °C  
 Nominale levensduur 0 h  
 L90/B10 bij 25 °C  
 Nom. levensduur 0 h  
 L90/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)

Max. aantal armaturen 0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16  
 Max. aantal armaturen 0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Beschermingsgraad IP40  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid IK08  
 Beschermingsklasse I  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Geschikt voor  
 noodverlichting  
 Noodstroomvoorzieni  
 ng geïntegreerd  
 Met bewegingssensor  
 Met lichtsensor  
 Inbouw in geïsoleerd  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Met (lucht)roosters  
 Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 36 W  
 systeemprestaties  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 Effectieve lichtstroom 3809 lm  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)  
 Arbeidsfactor 0  
 Stroboscoopeffectwa 0  
 arde SVM  
 Constante lichtstroom  
 regeling  
 Breedte 621 mm  
 Hoogte/diepte 55 mm  
 Lengte 621 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitwijze  
 Totale harmonische  
 vervorming (THD) 0  
 Fotobiologische  
 veiligheid volgens EN  
 62471  
 Verblindingsbegrenzi 0  
 ng (UGR)  
 Lichtsterkte 0 cd  
 Kleurtemperatuur

**regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek**  
**regelbaar**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024