



# 3F Filippi - 3F LINDA LED SOFT 2X22W 840 L1570

3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast (IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda LED SOFT 2x22W L1570 - Lumenpakket: ca. 6.835 lumen - Kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >80, UGR <22 - Afmetingen: 1570mm x 160x100mm (LxBxH) - voorzien van RVS kapklemmen - geschikt voor toepassing in HACCP omgeving - Totaal opgenomen vermogen: 49W - Temp. bereik: -20°C / +40°C - voorzien van SOFT opalen afscherming - 3F Filippi code 58751

<b>Model</b>	LINDA
<b>Variant</b>	LED Soft 2x22W L1570
<b>Artikelnummer</b>	3F58751
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6250
<b>Merk</b>	3F Filippi
<b>Artikelnummer</b>	58751
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08015466143958

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Ja
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	
<b>Met bevestigingsmateriaal</b>	
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)

## Beschermingsgraad achterzijde (IP)

## Beschermingsgraad frontzijde (IP)

	0
<b>Slagvastheid</b>	IK10

<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
	0 W

## Met schakelaar Met aanwezigheidsmelder

	0 - 0 lm/W
--	------------

<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	49 W
---	------

	0 - 0 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K

<b>Breedte</b>	160 mm
<b>Lengte</b>	1570 mm
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024