



Thesla - GREENFLEX 3x2,5+2x1,5 CCA BR/BL/GN-GL + ZW/ZW

Greenflex 20mm 3x2,5 mm²+2x1,5 mm² HV
Geribde buis met VD-draad 2,5 mm² bruin,
blauw en groen/geel + 1,5 mm² zwart, zwart.
Rol 100 meter CPR klasse: Cca-s1d1a1

Model	GREENFLEX
Variant	CCA 3X2,5+2X1,5 MM ² BR/BL/GG+ZW/ZW
Artikelnummer	104158
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	HF3G25/2X15Z
GTIN	05414921017781

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Binnendiameter	13.6 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Aantal geleiders installatiedraad	5
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024