



# Eszet Electro - J-H(ST)H FB90/E30 1X2X0,8 ROOD

J-H(ST)H Bd FB90/E30 1 X 2 X 0,8 mm<sup>2</sup> rood

**Artikelnummer** 5073630107  
**Artikeltortingsgroep** 5800  
**Merk** Eszet Electro  
**Artikelnummer** FMFB-PSA00-F01-302  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale** 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**AWG-maat**  
**Samenstelling**  
**geleider**  
**Aantal aders** 0  
**Aantal groepen** 0  
**getwist**  
**Getwist**  
**Aderisolatie**  
**Specificatie**  
**draadisolatie**  
**Adercodering volgens**  
**HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Afscherming groepen**  
**Samenslag**  
**Afscherming**  
**collectief**  
**Overlangs**  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte**  
**kabel**  
**Geschikt voor**  
**ondergrondse**  
**installatie**  
**Type keuring voor**  
**verwerking in**  
**aarde/ondergrond**  
**Chemische**  
**bescherming**  
**(Buiten)mantelmateriaal**  
**al**  
**Specificatie**  
**mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie**

**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Halogeenvrij volgens**  
**EN 60754-1/2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Brandvertraging**  
**Rookarm vlgs. EN**  
**61034-2**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Olieresistent(bestendi**  
**g) volgens IEC**  
**60811-404**  
**Isolatiebehoud vlgs.**  
**IEC 60331**  
**Functiebehoud**  
**Buitendiameter circa 0 mm**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie**  
**NVP-waarde (nominal 0 %**  
**velocity of**  
**propagation -**  
**nominale voortplantin**  
**gssnelheid)**  
**UV-bestendig**  
**Gecertificeerd voor**  
**scheepsapplicaties**  
**Scheidingsklasse**  
**volgens EN 50174-2**  
**Geschikt als**  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als**  
**computer data kabel**  
**Geschikt als**  
**signaalkabel**  
**Gewicht 0 kg/km**  
**Litze**  
**Leidingbreedte ca. 0 mm**

**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Golfweerstand,** 0 Ohm  
**impedantie**  
**Max. treksterkte** 0 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescher**  
**ming**  
**Compatibel met**  
**Grade2TV volgens XP-**  
**C 90-483**  
**Compatibel met**  
**Grade3TV volgens XP-**  
**C 90-483**

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024