



Thesla - GREENFLEX 3x2,5+1x1,5 CCA BR/BL/GN-GL + ZW

Greenflex 16mm 3x2,5 mm²+1x1,5 mm² HV
Geribde buis met VD-draad 2,5 mm² bruin,
blauw en groen/geel + 1,5 mm² zwart. Rol 100
meter CPR klasse: Cca-s1d1a1

Model	GREENFLEX
Variant	CCA 3X2,5+1X1,5 MM ² BR/BL/GG+ZW
Artikelnummer	104171
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	HF3G25/15Z
GTIN	05414921017774

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Aantal geleiders installatiedraad	4
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse	Cca
brandgedrag volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024