



# 3F Filippi - 3F LINDA LED 1X24W 865 L1270

3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast (IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda LED 1x24W/865 L1270 - Lumenpakket: ca. 4.065 lumen - Kleurtemperatuur: 6.500K, Ra. >80, UGR <22 - Afmetingen: 1270mm x 100x 100mm (LxBxH) - voorzien van RVS kapklemmen - geschikt voor toepassing in HACCP omgeving - Totaal opgenomen vermogen: 28W - Temp. bereik: -20°C / +35°C - 3F Filippi code 58584

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                   | LINDA              |
| <b>Variant</b>                 | LED 1X24 L1270 865 |
| <b>Artikelnummer</b>           | 20993038           |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 6250               |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 58584              |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466143910     |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b> | Nee                  |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>       | Ja                   |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>   |                      |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>   |                      |
| <b>Dimbaar</b>                     |                      |
| <b>Dimmer DALI</b>                 | Nee                  |
| <b>Lichtuittrede</b>               | Direct(rechtstreeks) |

**Beschermingsgraad achterzijde (IP)**  
**Beschermingsgraad frontzijde (IP)**

0  
**Slagvastheid** IK10

**Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)** 0 lm  
0 W

**Met schakelaar**  
**Met aanwezigheidsmelder**

0 - 0 lm/W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 28 W

0 - 0 lm  
**Kleurtemperatuur** 6500 - 6500 K  
**Breedte** 100 mm  
**Lengte** 1270 mm  
**Totale harmonische vervorming (THD)** 0 %

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Aansluitbare<br/>geleiderdoorsnede</b> | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Lichtsterkte</b>                       | 0 - 0 cd              |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024