



Thesla - GREENFLEX 1x2,5+2x1,5 CCA BR+ZW/ZW-WT

Greenflex 16mm 1x2,5 mm²+2x1,5 mm² HV
Geribde buis met VD-draad 2,5 mm² bruin + 1,5
mm² zwart/zwartwit Rol 100 meter CPR klasse:
Cca-s1d1a1

Model	GREEN FLEX
Variant	CCA 1X2,5+2X1,5 MM ² BR+ZW/ZWWT
Artikelnummer	104336
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	HF25/2X15Z
GTIN	05414921017767

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Aantal geleiders installatiedraad	2
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Nee
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse	Cca
brandgedrag volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024