



Thesla - GREENFLEX 1x2,5+2x1,5 CCA D16 BR+ZW/ZW-WT

Greenflex 16mm 1x2,5 mm²+2x1,5 mm² HV
Geribde buis met VD-draad 2,5 mm² bruin + 1,5
mm² zwart/zwartwit Rol 100 meter CPR klasse:
Cca-s1d1a1

Model	GREENFLEX
Variant	CCA 1X2,5+2X1,5 MM ² BR+ZW/ZWWT
Artikelnummer	104336
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	HF25/2X15Z
GTIN	05414921017767

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Groen
Aantal geleiders installatiedraad	2
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Nee
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse	Cca
brandgedrag volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024