



Thesla - GREENFLEX 1x2,5+1x1,5 CCA BR+ZW

Greenflex 16mm 1x2,5 mm²+1x1,5 mm² HV
Geribde buis met VD-draad 2,5 mm² bruin + 1,5
mm² zwart. Rol 100 meter CPR klasse: Cca-
s1d1a1

Model	GREEN FLEX
Variant	CCA 1X2,5+1X1,5 MM ² BR+ZW
Artikelnummer	104335
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	HF25/15Z
GTIN	05414921008260

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragende de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Groen
Aantal geleiders	2

installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Met meterindicatie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024