



# Thesla - GREENFLEX F1/UTP AWG23 CAT6A LSZH DCA Oranje

Greenflex 25mm HV met 2 x F1/UTP C6A  
N100.624G Rol 100 meter

<b>Model</b>	GREEN FLEX
<b>Variant</b>	F1/UTP AWG23 CAT6A LSZH DCA ORANJE
<b>Artikelnummer</b>	412041
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	PE
<b>UV-bestendig</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragen</b>	Ja
<b>de uitvoering(versie)</b>	
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Drukvastheidsklasse</b>	
<b>volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens</b>	
<b>EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage</b>	Ja
<b>(stucwerk)</b>	
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor</b>	Ja
<b>installatie op hout</b>	
<b>Spouwmuur, holle</b>	Ja
<b>wand</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Ja
<b>verwerking in beton</b>	
<b>Machine- en</b>	Nee
<b>systeminstallatie</b>	
<b>Ondervloerinstallatie</b>	Ja
<b>(estrieklaag)</b>	
<b>Geschikt voor</b>	
<b>buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Ja
<b>ondergrondse</b>	
<b>installatie</b>	
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurb</b>	-5 - 90 °C
<b>ereik</b>	
<b>Extra gladde</b>	Ja
<b>binnenlaag</b>	
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Aantal geleiders</b>	1
<b>installatiedraad</b>	
<b>Aantal datakabels</b>	0
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja

**Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)** Ja  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Met meterindicatie**  
**Euroklasse** Dca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024