



# Thesla - GREENFLEX F1/UTP AWG23 CAT6A LSZH DCA Oranje

Greenflex 25mm HV met 2 x F1/UTP C6A  
N100.624G Rol 100 meter

<b>Model</b>	GREENFLEX
<b>Variant</b>	F1/UTP AWG23 CAT6A LSZH DCA ORANJE
<b>Artikelnummer</b>	412041
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	PE
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estriklag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Aantal geleiders installatiedraad</b>	1
<b>Aantal datakabels</b>	0
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde</b>	Ja

**POF-leiding(geleider)**  
**Nominale** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Met meterindicatie**  
**Euroklasse** Dca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024