



Thesla - SNELFLEX LUIDSPREKERSNOER 2X0,75 ECA D16

Snelflex Eca 16mm Luidsprekersnoer 2x0,75
Rol 100 meter

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Model | SNELFLEX |
| Variant | ECA LUIDSPR 2X0,75 |
| Artikelnummer | 411061 |
| Artikelkortingsgroep | 5704 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SFLS075 |
| GTIN | 05414921010812 |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|---|-----------------------------|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Halogeenvrij | Nee |
| Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie) | Ja |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Kleinste buigradius | 0 ° |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estriklag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Binnendiameter | 10.2 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Nee |
| Kleur | Grijs |
| Met trekkoord | Nee |
| Aantal luidsprekerkabels(leidingen) | 2 |
| Met aardgeleider | Nee |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75 mm ² |
| Euroklasse | Eca |

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024