



# Thesla - SNELFLEX COAX 9 + U/UTP C6 ECA D20

Snelflex Eca 20mm met 1xCoax 9, en 1x  
U/UTP C6 4x2xAWG24 Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA COAX 9 + U/UTP C6
<b>Artikelnummer</b>	411060
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SFC9UTP6
<b>GTIN</b>	05414921014537

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	Polypropyleen
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estriklag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	13.6 mm
<b>Buitendiameter</b>	20 mm
<b>Bedrijfstemperatuurb ereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Aantal coaxiale kabels</b>	1
<b>Aantal datakabels</b>	1
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Nee
<b>Nominale</b>	0.258 - 1.003 mm <sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede**  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024