



# Lombardo - AIRY PLUS TONDA 300

Airy Plus Top Tonda 300, v.v. E27 lamp fitting, IP65, IK10-20J behuizing in zwart polycarbonaat, polycarbonaat afscherming, opaal v.v. design afscherming voorzijde, breedte 295mm/hoogte 264mm, dikte 130mm geschikt voor lichtbron 152mm lengte ø48mm fabrikaat Lombardo type LB85322

**Artikelnummer** 104781  
**Artikelkortingsgroep** 6175  
**Merk** Lombardo  
**Artikelnummer fabrikant** LB85322

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage**  
**Geschikt voor**  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond**  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor**  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor**  
**aanbouw**  
**Geschikt voor**  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beelds**  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherm**  
**ing behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel,**  
**gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorsc**  
**hakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimmer DALI**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**  
**Dimmer LineSwitch**  
**Dimmer netspanning**

modulatie  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie  
 Dimmer Zigbee  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Lichtuittrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Beschermingsgraad  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse

volgens IEC 61140  
Armatuur met  
begrensde oppervlakt  
etemperatuur "D"  
volgens EN  
60598-2-24  
Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
emperatuur volgens  
IEC62722-2-1  
Geschikt voor  
noodverlichting  
Noodstroomvoorzieni  
ng geïntegreerd  
Met bewegingssensor

Met lichtsensor  
Inbouw in geïsoleerd  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"  
Met (lucht)roosters  
Gloeidraadbrandbaar  
heidsproef volgens  
IEC 60695-2-11  
Geschikt voor 0 - 0 W  
lampvermogen  
Systeemvermogen, 0 W  
systeemprestaties  
Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
Effectieve lichtstroom 0 lm  
Lichtkleur  
Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
Flikkerende waarde 0  
Pst LM  
Kleurweergave-index  
Arbeidsfactor 0  
Stroboscoopeffectwa 0  
arde SVM  
Constance lichtstroom  
refgeling  
Breedte 0 mm  
Hoogte/diepte 0 mm  
Lengte 0 mm  
Buitendiameter 0 mm  
Inbouwlengte 0 mm  
Inbouwbreedte 0 mm  
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
Inbouwdiameter 0 mm  
Type bedrading  
Aantal polen 0  
Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
Aansluitwijze  
Totale harmonische 0  
vervorming (THD)  
Fotobiologische  
veiligheid volgens EN  
62471  
Verblindingsbegrenzi 0  
ng (UGR)  
Lichtsterkte 0 cd  
Kleurtemperatuur  
regelbaar  
Lumen regelbaar  
Stralingshoek  
regelbaar  
Bediening via  
Bluetooth  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met Apple  
HomeKit  
Compatible met

**Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Met IFTTT  
ondersteuning  
Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024