



# Aginode - MB UNIV 9/125 144V CCA GEEL

Lanmark-of microbundel 144-voudig 9/125 OS2  
LSZH universal geel CPR klasse Cca-s1-d1-a1  
type N164.MBUN144-YC

<b>Model</b>	LANmark-OF Universal
<b>Variant</b>	MBUN SM 144V Cca
<b>Artikelnummer</b>	104799
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Aantal vezels</b>	144
<b>Type tube</b>	Holle geleider
<b>Aantal vezels per tube</b>	12
<b>Type vezel</b>	Singlemode 9/125
<b>Categorie</b>	OS2
<b>Trekcontlasting</b>	Nee
<b>Met knaagdierbescher- ming</b>	Ja
<b>Mantelkleur</b>	Geel

<b>Overlangs</b>	Ja
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Kabel metaalvrij</b>	Ja
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse</b>	Cca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s1

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d1  
**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
**Functiebehoud  
volgens IEC 60331-23**  
**Functiebehoud  
volgens IEC 60331-25**  
**Functiebehoud  
volgens EN 50200**  
**Buitendiameter circa** 9.3 mm  
**Min. toegelaten** 140 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Max. treksterkte** 2 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Geschikt voor** Nee  
**ondergrondse  
installatie**  
**Gewicht** 86 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024