



Aginode - MB UNIV 9/125 144V CCA GEEL

Lanmark-of microbundel 144-voudig 9/125 OS2
LSZH universal geel CPR klasse Cca-s1-d1-a1
type N164.MBUN144-YC

Model	LANmark-OF Universal
Variant	MBUN SM 144V Cca
Artikelnummer	104799
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels	144
Type tube	Holle geleider
Aantal vezels per tube	12
Type vezel	Singlemode 9/125
Categorie	OS2
Trekantlasting	Nee
Met knaagdierbescher- ming	Ja
Mantelkleur	Geel

Overlangs	Ja
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Ja
Kabel metaalvrij	Ja
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Cca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s1

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d1
**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
**Functiebehoud
volgens IEC 60331-23**
**Functiebehoud
volgens IEC 60331-25**
**Functiebehoud
volgens EN 50200**
Buitendiameter circa 9.3 mm
Min. toegelaten 140 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Max. treksterkte 2 kN
tijdens aanleggen
Geschikt voor Nee
**ondergrondse
installatie**
Gewicht 86 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024