



Helukabel - SF/UTP HELUKAT 250S C6 PUR TRAILING

Industrial Ethernet HELUKAT® 250S SF/UTP
PUR UL CMX trailing cable Cat.6 type 803387

Artikelnummer 105021
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 803387

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Geleidermateriaal
Geleiderdiameter 0.55 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.15 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 8
Getwist Per twee
Aderisolatie Polypropyleen
Adercodering Ringen
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur Groen
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 7.8 mm
Toegelaten -30 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -30 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Categorie 6
**Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel**
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
**Met knaagdierbescher
ming**
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
**Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie**
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024