



Wibre - ONDERWATER INBOUW 12XMPOW-LED ASYM RGB-NW ROND

Zwembadarmatuur 12 MultiChip POW-LED RGB-NW, 12V-DC, neutraal-wit, 4500K (1920lm bij NW), van V4A RVS 316Ti, 1,4571, epolished stralingshoek asymmetrisch Mixflux IP68 tot 5 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v. 5 meter speciale onderwaterkabel (1x4,0mm² + 4x1,0mm² + 2x0,25mm²) type 4.0292.00.43 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 105137
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0292.00.43

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Zonder
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel

Lichtverdeling	Asymmetrisch
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	RGB
Lichtstroom	1920 - 1920 lm
Buitendiameter	230 mm
Inbouwhoogte/-diepte	89 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024