



# Thesla - GREENFLEX CCA ALARMKABEL 8 X 0,22

Greenflex 16mm Alarm 8x0,22 Geribde buis  
met Alarmkabel 8x0,22 Rol 100 meter CPR  
klasse: Cca-s1d1a1

<b>Model</b>	GREENFLEX
<b>Variant</b>	CCA ALARMKABEL 8 X 0,22
<b>Artikelnummer</b>	105166
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	HFA08
<b>Besteleenheden</b>	

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	PE
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurb ereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Aantal geleiders</b>	8
<b>installatiedraad</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja

<b>Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)</b>	Ja
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.22 - 0.22 mm <sup>2</sup>
<b>Met meterindicatie</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024