



Helukabel - HELUTHERM 145 6 GROEN/GEEL

HELUTHERM 145 6 mm² groen/geel

Artikelnummer 105184
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 51364
fabrikant

Besteleenheden

100 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Nominale geleiderdoorsnede 6 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 1
Aderisolatie Polyolefine
Adercodering Kleur
Aderkleur Groen/geel
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Functiebehoud

volgens IEC 60331-1
Functiebehoud
volgens IEC 60331-2
Functiebehoud
volgens IEC 60331-3
Functiebehoud
volgens EN 50200
Functiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig Nee
volgens EN
60811-504+505+506
Buitendiameter circa 5.1 mm
Toegelaten -35 - 120 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -55 - 145 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 300 V
U₀
Nominale spanning U 500 V
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12
 Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024