



# Lombardo - KOI 220

KOI 220 LED gevel opbouw armatuur, ca. 650 lumen, 4.000K, opgenomen vermogen 9W, asymmetrische lichtdistributie, alum. behuizing gecoat in de kleur grijs, met gehard glazen (gesatineerde) afscherming, IP66, IK10, v.v. LED driver 220-240V dubbele kabelingang aan de achterzijde, afm. 220x110mm (LxH) dikte 32mm, fabrikaat Lombardo type LL121009N

**Artikelnummer** 105234  
**Artikelkortingsgroep** 6175  
**Merk** Lombardo  
**Artikelnummer fabrikant** LL121009N

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage**  
**Geschikt voor**  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond**  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor**  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor**  
**aanbouw**  
**Geschikt voor**  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beelds**  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherm**  
**ing behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel,**  
**gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorsc**  
**hakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimmer DALI**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**  
**Dimmer LineSwitch**

Dimmer netspanning  
modulatie  
Dimmer  
fabrikantspecifiek  
Dimmer  
faseafsnijding  
Dimmer  
faseaansnijding  
Dimmer met  
potentiometer (in het  
toestel ingebouwd)  
Dimmer  
programmeerbaar  
Dimmer RF  
Dimmer Sine Wave  
Reduction  
Dimmer Touch and  
Dim  
Dimmer met drukknop  
Zonder dimfunctie  
Dimmer Zigbee  
Lichtverdeler  
Lichtverdeling  
Stralingshoek  
Consistente kleur  
(McAdam-ellips)  
Lichtuittrede  
Energie-  
efficiëntieklasse van  
de lichtbron volgens  
EU regelgeving  
2019/2015  
Nominale levensduur 0 h  
L70/B50 bij 25 °C  
Lumenbehoud bij 0 %  
gemiddelde  
levensduur van  
35.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Lumenbehoud bij 0 %  
gemiddelde  
levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Lumenbehoud bij 0 %  
gemiddelde  
levensduur van  
75.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Uitval bij gemiddelde 0 %  
levensduur van  
35.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Uitval bij gemiddelde 0 %  
levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Uitval bij gemiddelde 0 %  
levensduur van  
75.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Max. aantal armaturen0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar B16  
Max. aantal armaturen0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar C16  
Beschermsgraad  
(IP)  
Beschermsgraad  
(NEMA)  
Slagvastheid

Beschermingsklasse  
volgens IEC 61140  
Armatuur met  
begrensde oppervlakt  
etemperatuur "D"  
volgens EN  
60598-2-24  
Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
emperatuur volgens  
IEC62722-2-1  
Geschikt voor  
noodverlichting  
Noodstroomvoorzieni  
ng geïntegreerd  
Met bewegingssensor

Met lichtsensor  
Inbouw in geïsoleerd  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"  
Met (lucht)roosters  
Gloeidraadbrandbaar  
heidsproef volgens  
IEC 60695-2-11  
Geschikt voor 0 - 0 W  
lampvermogen  
Systeemvermogen, 0 W  
systeemprestaties  
Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
Effectieve lichtstroom 0 lm  
Lichtkleur  
Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
Flikkerende waarde 0  
Pst LM  
Kleurweergave-index  
Arbeidsfactor 0  
Stroboscoopeffectwa 0  
arde SVM  
Constante lichtstroom  
refgeling  
Breedte 0 mm  
Hoogte/diepte 0 mm  
Lengte 0 mm  
Buitendiameter 0 mm  
Inbouwlengte 0 mm  
Inbouwbreedte 0 mm  
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
Inbouwdiameter 0 mm  
Type bedrading  
Aantal polen 0  
Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
Aansluitwijze  
Totale harmonische 0  
vervorming (THD)  
Fotobiologische  
veiligheid volgens EN  
62471  
Verblindingsbegrenzi 0  
ng (UGR)  
Lichtsterkte 0 cd  
Kleurtemperatuur  
regelbaar  
Lumen regelbaar  
Stralingshoek  
regelbaar  
Bediening via  
Bluetooth  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met Apple  
HomeKit

**Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Met IFTTT  
ondersteuning  
Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024