



# Aginode - S/FTP C6A 4P OUTDOOR CCA LSZH H5

Lanmark/6 industrial S/FTP C6A 4x2xAWG23  
LSZH zwarte PE buitenmantel. CPR klasse:  
Cca-s1a,d1,a1 (alleen voor het binnenkabel  
gedeelte) en FCA voor de buitenmantel type  
N10i.005OCKF

<b>Model</b>	LANmark-6a
<b>Variante</b>	S/FTP Cca + PE
<b>Artikelnummer</b>	105225
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N10i.005-OCKF

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	S/FTP
<b>Duplex</b>	Nee
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Folie
<b>Afscherming collectief</b>	Gevlochten(tres)
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Euroklasse</b>	Cca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s1
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	9.2 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met</b>	130 mm

**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 86 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -20 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** 6A (TIA)  
**Gewicht** 66 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024