



Thesla - GREENFLEX 2x2,5+1x1,5 CCA BL/GN-GL+ZW H300

Greenflex 16mm 2x2,5 mm²+1x1,5 mm² HV
Geribde buis met VD-draad 2,5 mm² blauw,
groen /geel + 1,5 mm² zwart Rol 300 meter
CPR klasse: Cca-s1d1a1

Model	GREEN FLEX
Variant	CCA 2X2,5+1X1,5 MM ² BL/GNGL+ZW H300
Artikelnummer	105315
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	HF2G25BL/15ZH#

Besteleenheden

300 MTR (Haspel)

Specificaties

Materiaal	PE
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Groen
Aantal geleiders installatiedraad	3
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale	1.5 - 2.5 mm ²

geleiderdoorsnede
Euroklasse Cca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s1
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024