



Thesla - SNELFLEX 4X2,5 ECA D20

Snelflex Eca 20mm 4x2,5 mm² Geribde buis met VD-draad bruin, grijs zwart en groen/geel

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 4X2,5 MM ²
Artikelnummer	105398
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF4G25
GTIN	05414921021603

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	13.6 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	4
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024