



Thesla - SNELFLEX Eca 4x2,5 MM²

Snelflex Eca 20mm 4x2,5 mm² Geribde buis met VD-draad bruin, grijs zwart en groen/geel

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 4X2,5 MM ²
Artikelnummer	105398
Artikeltortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF4G25
GTIN	05414921021603

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buiten toepassingen	Nee
Buiteninstallatie	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	13.6 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	4
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024