



# Tesla - SNELFLEX VMVL 4X1,5 ECA D20 ZWART

Snelflex 20mm VMVL 4X1,5 zwart Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	VMVL 4X1,5 ZWART ECA
<b>Artikelnummer</b>	105780
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Tesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SFVMVL4x15#

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	
<b>Buigweerstand</b>	
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	
<b>Binnendiameter</b>	0 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	0 - 0 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	
<b>Kleur</b>	
<b>Aantal geleiders installatiedraad</b>	0
<b>Aantal geleiders telecomkabel</b>	0
<b>Aantal coaxiale</b>	0

kabels  
Aantal datakabels 0  
Met trekkoord  
Aantal 0  
sterkstroomkabels  
Aantal luidsprekerkabels(leidingen) 0  
Aantal groepen 0  
getwist  
Met aardgeleider  
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)  
Nominale geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
Met meterindicatie  
Euroklasse  
brandgedrag volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024