



Thesla - SNELFLEX 4X1,5 ECA D16 ZW+ZW+ZW-WT+ZW-RD

Snelflex Eca 16mm 4x1,5 mm² Geribde buis met VD-draden 4x1,5 mm²: zwart, zwart, zwart-wit en zwart-rood.

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 4X1,5 MM ² Z/Z-Z-W/Z-R
Artikelnummer	105808
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF4X15ZZZWZR

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Wit
Aantal geleiders	4
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Aantal groepen	0

getwist
Met aardgeleider Ja
Met geïntegreerde Ja
POF-leiding(geleider)
Nominale 2.5 - 2.5 mm²
geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024