



# Thesla - SNELFLEX ECA 4X1,5 ZW+ZW+ZW-WT+ZW-RD

Snelflex Eca 16mm 4x1,5 mm<sup>2</sup> Geribde buis met VD-draden 4x1,5 mm<sup>2</sup>: zwart, zwart, zwart-wit en zwart-rood.

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 4X1,5 MM <sup>2</sup> Z/Z/Z-W/Z-R
<b>Artikelnummer</b>	105808
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF4X15ZZZWZR

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	
<b>UV-bestendig</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aantal geleiders</b>	4
<b>installatiedraad</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee

<b>Aantal groepen getwist</b>	0
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)</b>	Ja
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Met meterindicatie</b>	
<b>Euroklasse</b>	Eca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	
<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024