



Aginode - U/UTP C6 4P B2CA ORANJE LANMARK LSZH H500

U/UTP C6 AWG23 LSZH oranje CPR
classificering B2ca s1a,d1,a1 type
N100.605-OB

Model	LANmark-6
Variante	U/UTP B2ca
Artikelnummer	105865
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N100.605-OB

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	U / UTP
Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	23
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs waterdichte kabel	Nee
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Mantelkleur	Oranje
Aantal mantellagen	0
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	

Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Ja
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse B2ca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s1a
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 6.5 mm
Min. toegelaten 26 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -10 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 6
NVP-waarde (nominal 67 %
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)
UV-bestendig Nee
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als Ja
computer data kabel
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 46 kg/km
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

