



Wibre - INBOUW 3XPOW-LED 30GR 3000K VIERKANT

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W (330 lm), 350mA, wit 3.000K van V4A RVS
1.4571 stralingshoek 30° medium, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 2.500 kg v.v. vierkante opliggende afdekplaat, 115x115mm, helder afdekglas, 3 meter onderwater kabel type 4.0071.40.12 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 101068
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0071.40.12

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Breedte	115 mm
Hoogte/diepte	3 mm
Inbouwhoogte/-diepte	115 mm
Inbouwdiameter	115 mm
Maxi. belasting	2500 kg
Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024