



ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.

- voor kabel „gewoon" en speciaal -

Eszet Electro - KAP 8X2X0,34

Eszetflex type KAP 8x2x0,34 mm² aderkleuren
volgens DIN 47100

Artikelnummer 1420550808

Artikeltortingsgroep 3500

Merk Eszet Electro

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal

Geleideroppervlakte

AWG-maat

Nominale 0 kcmil

geleiderdoorsnede

(AWG)

Nominale 0 mm²

geleiderdoorsnede

Samenstelling

geleider

Aantal strengen per 0

geleider

Streng diameter 0 mm

Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C

Aantal aders 0

Aantal groepen 0

getwist

Afscherming groepen

Getwist

Afscherming

collectief

Aderisolatie

Specificatie

draadisolatie

Adercodering volgens

HD 308 S2

Adercodering

Met aardgeleider

Litze

Draagorgaan

(Buiten)mantelmateriaal

Specificatie

mantelmateriaal

Mantelkleur

Scherm

Kabelgeometrie

Vochtbarrière

Beschermd tegen

torderen

Bewapening/armering

Materiaal bewapening

Brandvertraging

volgens IEC 60332-1-2

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Aantal hulpaders 0
 Nominale hulpgeleide 0 mm²
 rdoorsnede
 Nominale hulpgeleide 0
 rdoorsnede (AWG)
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 V
 U₀
 Nominale spanning U 0 V
 Geleidervorm

Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 27-07-2024