



# Schuch - EXPLOSIEVEILIG e840 LED 12L60

Explosieveilig LED armatuur e840 12L60, ca. 5.850 lumen uitvoering, IP66 Glasvezel versterkt polyester behuizing, heldere polycarbonaat afscherming, 220-240V AC/DC, 0 of 50-60Hz II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1) II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db (Zone 21) omgevingstemp. -25°C tot +55°C type e840 12L60 fabrikaat Schuch, code 840050002

**Artikelnummer** 101096  
**Artikelkortingsgroep** 8865  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 840050002  
**GTIN** 04041254281872

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Montagewijze** Wand-/plafondmontage  
**Richtbaar** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Materiaal afdekking** Kunststof gestructureerd  
**Spanningstype** AC/DC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Lichtverdeler** Zonder  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 0 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP66  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** I  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 1, 2  
**Voor Ex-zone met stof** 21, 22  
**Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** -80 - -80 °C  
**Systeemvermogen,** 40 W

**systeemprestaties**

<b>Effectieve lichtstroom</b>	5850 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	6500 - 6500 K
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Breedte</b>	226 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	150 mm
<b>Lengte</b>	1355 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Met bewegingssensor</b>	
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	

**Met lichtsensor**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024